

Q131.2026

رقم الاستدراج:

التاريخ: 26/03/2026

السادة: .....  
تلفون: .....  
إيميل: .....

BR2426-000251		استدراج عروض أسعار: الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية شامل لضريبة القيمة المضافة:				
تاريخ التوريد	اجمالي تكلفة البند	السعر	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	#
			1	each	Benchtop PH meter مرفق المواصفات صفحة 2 و 3	1

المجموع الكلي	دولار
---------------	-------

تعليمات الاستدراج	ختم وتوقيع المورد:
** آخر موعد لتسليم العروض هو يوم:	الأربعاء
** الموافق:	01/04/2026
** طبيعة البنود المطلوبة:	PH meter
** بعملة:	دولار
** الأسعار تشمل التوصيل ل:	الحرم الرئيسي - جنين
** نوع التوريد:	توريد كامل
** يرجى إرسال العرض ب:	بالظرف المغلق

شروط الاستدراج:
-----------------

** ضرورة تحديد مدة الكفالة إن وجدت.
** ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، وفي حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير.
** ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الظرف.
** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف 042418888 رقم داخلي 1481
** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات عن طريق فاكس 042510972 أو بريد الكتروني manal.daraghmah@aaup.edu
** لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط <a href="http://www.aaup.edu/tenders">http://www.aaup.edu/tenders</a>

مدير دائرة اللوازم و المشتريات



**Benchtop PH meter.**

Brand name , USA, Europe origin

- Applications : general laboratory use .
- Parameter : PH . mV , Temp ,
- Bench top .
- PH range : -1 – 14 .
- Temperature range : - 5 - 105 C° .
- PH and temperature probe ( plastic not glass ) .
- Accuracy : 2% .
- Temperature : manual by key or automatic recognized by probe ( ATC ) .
- Easy to read on a large screen .
- calibration : automatic one or two point for buffer ( 4 , 7 , 10 ) .
- memory :memory data and calibration memory .
- Include startup set buffer Solution . ( 4 , 7 , 14 ) .
- Stand for probes .
- Dust cover .
- Water proof .
- Complete system and ready to use with all necessary solution for (calibration, cleaning , storage ) and probe stand .

Optional Accessories (quote it separately ):

- PH probe
- ***Kindly your offer will not be taken into our consideration if you don't fill below table.***

<b><u>Bench top PH meter</u></b>	<b>Yes/No</b>	<b>Comment</b>
Manufacture	Manufacture	
Model	Model	
Origin	Origin	
Delivery time	Delivery time	
3 years warranty and 10 years availability for spare parts	Yes/No	
Applications : general laboratory use .	Yes/No	
Parameter : PH . mV , Temp .	Yes/No	
PH range : -1 – 14 .	Yes/No	
Temperature range : - 5 - 105 C° .	Yes/No	
PH and temperature probe ( plastic not glass ) .	Yes/No	
Accuracy : 2% .	Yes/No	

Temperature :manual by key or automatic recognized by probe ( ATC)	Yes/No	
calibration : automatic one or two point for buffer (4,7,10 )	Yes/No	
memory data and calibration memory Easy to read on a large screen	Yes/No	
You price Include startup set buffer Solution . ( 4 , 7 , 14 )	Yes/No	
With Stand for probes , Dust cover , Water proof	Yes/No	
Complete system with all necessary solution for (calibration, cleaning ,storage ) and probe with probe stand .	Yes/No	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Optional price : PH probe</li> </ul>	Price	

